

AKKU-MASCHINEN-SET 3-TLG.

- Praktisches Akku-Maschinen-Set bestehend aus Bohrhammer, Winkelschleifer, Bohrschrauber sowie einem Starter-Kit
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor (Brushless Motor)
- Kabelloses Arbeiten mit der Scheppach IXES 20-Volt-Serie
- Akku-Bohrschrauber BC-DD60-X mit 60 Nm, 25 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe, Drehzahlvoreinstellung über 2-Gang-Getriebe, Schnellspannmetallbohrfutter mit einem Spannbereich von 1,5 – 13 mm
- Akku-Winkelschleifer BC-AG125-X mit M14 Werkzeugaufnahme, 125 mm Scheibendurchmesser, Softstart, 3-Positionen-Frontgriff, Drehzahl-einstellung von 3000 – 10.000 min⁻¹ und werkzeuglos verstellbarer, berstsicherer Schutzhaube
- Akku-Bohrhammer BC-RHD230-X mit 4in1-Funktion: Bohren, Hammerbohren, Meißeln, Meißelposition-Verstellung, 2,2 J Schlagkraft, bis zu 5500 bpm, SDS-Plus-Bohrfutter und zusätzlichem Griff
- Inklusive Starter-Kit SBSK4.0-Twin mit 2x 4,0 Ah Akkus und 2,4 A Doppelladegerät


Produktvorteile
BRUSHLESS MOTOR

- Wartungsfreie, bürstenlose Motortechnologie
- Bis zu 10-mal längere Lebensdauer
- Geringere thermische Belastung des Motors
- Maximale Effizienz dank optimaler Leistungsübertragung
- Längere Akkulaufzeiten durch geringeren Stromverbrauch



PLUS X AWARD

2024 | Ausgezeichnet für:

High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

www.plusaward.de

PRODUKTDATEN

BPS100	
Motor-Typ	Bürstenloser Motor
Akkuspannung	20 V
BC-RHD230-X	
Abmessung L x B x H	200 x 200 x 80 mm
Schlagkraft	2,2 J
Schlagzahl max.	5500 bpm
Leerlaufdrehzahl max.	1400 min ⁻¹
Durchmesser der Bohrung max.	24 mm (Beton und Stein), 13 (Metall), 27 mm (Holz)
BC-DD60-X	
Abmessung L x B x H	200 x 200 x 80 mm
Drehmoment max.	60 Nm
Drehmomentstufen	25 + 1
Nenn-Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 – 450 min ⁻¹ 2. Gang: 0 – 1600 min ⁻¹
Bohrfutter	1,5 – 13 mm
Sperrfunktion	automatisch
BC-AG125-X	
Abmessung L x B x H	395 x 240 x 115 mm
Nenngeschwindigkeit	3000 – 10.000 min ⁻¹
Schleifscheiben Ø	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Sperrfunktion	Spindelschloss
Softstart	Ja
Überlastschutz	Ja
SBP4.0	
Abmessungen L x B x H	125 x 80 x 50 mm
Akkukapazität	2,0 Ah
SBC2.4A	
Abmessungen L x B x H	125 x 83 x 73 mm
	Eingang Ausgang
Bemessungsspannung	230 – 240 V~ / 50 Hz
Bemessungsstrom	2,4 A
Bemessungsleistung	65 W



Part of the battery platform

20 V IXES

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8 / 10,3 kg
Abmessung Verpackung	480 x 385 x 203 mm
Artikelnummer	5909105400
EAN	4046664260615
20 Container	635 Stück
40 Container	1340 Stück
40 HQ Container	1575 Stück

BC-RHD230-X

4in1

- ✓ Bohren
- ✓ Hammerbohren
- ✓ Meißeln
- ✓ Ausrichtung Meißel



BC-DD60-X

2in1

- ✓ Schraubfunktion
- ✓ Bohrfunktion



BC-AG125-X

3in1

- ✓ Trennen
- ✓ Schleifen
- ✓ Entgraten

