
Datenblatt

gültig ab: 26.08.24



JRG LegioStop Geradsitzventil Rotguss
Bis DN 50

- Beschreibung: Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
15	½	½	**5371.240**	**350 895 806**	1	0,310
20	¾	¾	**5371.320**	**350 895 807**	1	0,470
25	1	1	**5371.400**	**350 895 808**	1	0,810
32	1 ¼	1 ¼	**5371.480**	**350 895 809**	1	1,150
40	1 ½	1 ½	**5371.560**	**350 895 810**	1	1,725
50	2	2	**5371.640**	**350 895 811**	1	2,380

DN (mm)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l (mm)	z (mm)	PN (bar)
15	½	½	¼	53	70	60	17	16
20	¾	¾	¼	53	79	75	23	16
25	1	1	¼	60	89	90	28	16
32	1 ¼	1 ¼	⅜	70	98	105	34	16
40	1 ½	1 ½	⅜	90	110	120	41	16
50	2	2	⅜	90	123	140	46	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com