
Datenblatt

gültig ab: 27.08.24



Rückflussverhinderer Rotguss

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Öffnungsdruck: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Innengewinde

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
15	½	½	**1610.240**	**350 896 257**	1	0,326
20	¾	¾	**1610.320**	**350 896 258**	1	0,390
25	1	1	**1610.400**	**350 896 259**	1	0,814
32	1 ¼	1 ¼	**1610.480**	**350 896 260**	1	1,090
40	1 ½	1 ½	**1610.560**	**350 896 261**	1	1,200
50	2	2	**1610.640**	**350 896 262**	1	2,040
65	2 ½	2 ½	**1610.720**	**350 898 300**	1	3,310

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	h (mm)	l (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z1 (mm)	z2 (mm)	⬡ (mm)
15	½	½	½	½	¼	42	65	1	16	10	27	6
20	¾	¾	¾	¾	¼	51	75	3	16	12	33	6
25	1	1	1	1	¼	61	90	3	16	15	40	6
32	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	¼	80	110	9	16	19	52	6
40	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼	91	120	10	16	20	61	6
50	2	2	2	2	¼	107	150	5	16	23	77	6
65	2 ½	2 ½	2 ½	2 ½	¼	116	180		16	22	98	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com