
Datenblatt

gültig ab: 26.08.24



JRGARANT Sicherheitsventil Rotguss

- Werkstoff: Rotguss
- Auslieferzustand: 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Eingang Aussengewinde, Abgang Innengewinde

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	NPK	GF Code	NPK	SP	Gewicht (kg)
15	½	½	**1025.240**		**350 599 481**	**611 113**	1	0.325
20	¾	¾	**1025.320**		**350 599 581**	**611 114**	1	0.370
25	1	1	**1025.400**		**350 599 610**	**611 115**	1	0.620

DN (mm)	d1 R (inch)	d2 Rp (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	Temperatur (°C)	z (mm)
15	½	½	28	60	38	47	10	90	15
20	¾	¾	32	62	41	48	10	90	17
25	1	1	39	65	46	49	10	90	22

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com