

FALTUNTERLAGE FÜR CLICK-VINYL, LVT, SPC, RIGID, DESIGNBODEN

Technische Parameter

MMFA	Wert	Klasse	Einheit	Prüfverfahren
T Materialstärke	1,5 +/- 0,15		[mm]	EN ISO 29466:2023
L Länge	8480 -0% +5%		[mm]	EN ISO 29466:2023
W Breite	1180 -1% +2,5%		[mm]	EN ISO 29466:2023
q Rechtwinkligkeit	<5 -		[mm/m]	EN 824:2013
S Ebenheit	<2 -		[mm/m]	EN ISO 29468:2023
AW Gewicht	0,252 +/- 10%		[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
RWS Gehschall	60 +/- 2		[sone]	EN 16205:2021
IS Trittschall	21 +/- 2		[dB]	EN ISO 10140:2021
CS Druckfestigkeit Kompressions	400 +/- 10%	CS3	[kPa]	EN ISO 29469:2023
CC Statische Druckfestigkeit	40 +/- 10%	CC2	[kPa]	EN 1606:2013
DL Dynamische Druckfestigkeit	>1 000 000 -	DL3	[Zyklen]	EN 13793:2004
PC Unebenheitsausgleich	1 +/- 10%	PC2	[mm]	EN ISO 868:2005
TR Wärmedurchlasswiderstand	0,04 +/- 0,003		[m ² K/W]	EN 12664:2002
SD Feuchteschutz sD-Wert	>150 -		[m]	EN 12086:2013
RLB Schutz bei fallenden Gegenständen	≤1500 -	RLB3	[mm]	EN 13329:2024
RTF Brandverhalten	Efl -		-	EN 13501-1:2019

Logistische Parameter

	Verpackungseinheit	Palette
Form	Feltplatte 10 m ²	420 m ²
Gewicht	2,83 kg +/- 10%	142,3 kg +/- 10%
Abmessung	1190x270x60 mm	1200x800x1000 mm

Andere

Zolltarifnummer	39211100
Abfallschlüssel	170604
Recycling	ja
Zulassung	Z-158.10-65, EN 16354:2018
Karton	

