

- ✓ Kraftvoller 1.600 W Motor
- ✓ 20 J Schlagenergie für anspruchsvolle Abbrucharbeiten
- ✓ Elektronik mit variabler Drehzahlvorwahl
- ✓ Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- ✓ Anti-Vibrations-System AVS
- ✓ Elektronik mit Sanftanlauf
- ✓ Serviceleuchte signalisiert anstehende Wartungen
- ✓ Selbstabschaltende Kohlebürsten
- ✓ Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- ✓ SDS-Max Werkzeugaufnahm



Deliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	11,0
GTIN	4002395198832
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	975 - 1950
Leistungsabgabe (W)	800
Leistungsaufnahme (W)	1600
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	50
Schalldruckpegel (L _{pa})(dB(A))	91
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (L _{wa})(dB(A))	105
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schlagenergie (EPTA) (J)	20
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	n/a
Vibration Meißeln (m/s ²)	11
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s ²)	2