# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2020/878

## WEPOS Detergente per vetri di camino e di forno

Numero del materiale 103362



# SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

## 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto:

WEPOS Detergente per vetri di camino e di forno

UFI: AV00-70P9-V000-F5XG

## 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso generale: Prodotti per la pulizia del forno

## 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza


Nome della ditta: Permapack AG
Via/casella post.: Reitbahnstrasse 51
CAP, Luogo: 9401 Rorschach
Svizzera
Telefono: +41 71 844 12 12
Telefax: +41 71 844 12 13

Settore responsabile (per informazioni a riguardo):
Anwendungstechnik,
Telefono: +41 (0) 71 844 12 12, e-mail: info@permapack.ch


## 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Tox. Informationszentrum, Zürich,**
**Telefono: +41 (0)44 251 51 51 o Svizzera: 145**

# SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

## 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

### Classificazione ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1B; H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Eye Dam. 1; H318 Provoca gravi lesioni oculari.

## 2.2 Elementi dell'etichetta

### Etichettatura (CLP)



Avvertenza: **Pericolo**

Indicazioni di pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

| | |
|---|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere l'etichetta prima dell'uso. |
| P260 | Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| P301+P330+P331 | IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. |
| P303+P361+P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. |
| P405 | Conservare sotto chiave. |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. |

**Speciale etichettatura**

Testo di indicazione per etichetta:

Contiene Idrossido di sodio, Etanolammina e Etossilato alcolico di grasso
Contiene < 5% tensioattivi anionici
Contiene < 5% tensioattivi non ionici

### 2.3 Altri pericoli

Non ci sono particolari pericoli da indicare.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino, Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze: non applicabile

### 3.2 Miscele

Caratterizzazione chimica: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi

Ingredienti pericolosi:

| Identificatori | Nome<br>Classificazione | Contenuto |
|---|---|---|
| CE N. 500-241-6<br>CAS 69011-36-5 | Etossilato alcolico di grasso<br>Eye Dam. 1; H318. | < 5 % |
| CE N. 205-483-3<br>CAS 141-43-5 | Etanolammina<br>Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 4; H312.<br>Acute Tox. 4; H332. Skin Corr. 1B; H314.<br>Valori limite di concentrazione specifici (SCL):<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | < 5 % |
| REACH 01-2119475104-44-xxxx<br>CE N. 203-961-6<br>CAS 112-34-5 | 2-(2-Butossietossi)etanolo<br>Eye Irrit. 2; H319. | < 5 % |
| REACH 01-2119457892-27-xxxx<br>CE N. 215-185-5<br>CAS 1310-73-2 | Idrossido di sodio<br>Met. Corr. 1; H290. Skin Corr. 1A; H314.<br>Valori limite di concentrazione specifici (SCL):<br>Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % / Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % /<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % / Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % | < 5 % |
| CE N. 500-234-8<br>CAS 68891-38-3 | Sodio lauriletere solfato<br>Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. | < 1 % |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Ulteriori indicazioni: Marcatura degli ingredienti secondo la normativa CE/648/2004, allegato VII:
Contiene < 5% tensioattivi non ionici
Contiene < 5% tensioattivi anionici

# SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

## 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali: Cambiare indumenti contaminati immediatamente. Portare la persona colpita fuori dalla zona di pericolo e stenderla.

In caso di inalazione: In caso di pericolo di perdita dei sensi sistemare la persona in posizione stabile, sdraiata su un fianco, anche in caso di trasporto.
Portare l'infortunato all'aria aperta. - Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario.
Consultare immediatamente un medico.

In seguito a un contatto cutaneo:
Lavare subito con acqua e sapone e risciacquare a fondo.
Eliminare gli indumenti contaminati. Coprire le ferite sterilmente.
Consultare immediatamente un medico.

Contatto con gli occhi: Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10–15 minuti tenendo gli occhi aperti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Consultare immediatamente l'oculista.

Ingestione: Sciacquare la bocca e bere abbondante acqua. Tenere libere le vie respiratorie. Non provocare il vomito.
In caso di svenimento, non somministrare mai nulla per via orale.
Consultare immediatamente un medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi lesioni oculari.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: getto d'acqua a diffusione, estintore a polvere, biossido di carbonio (anidride carbonica).
In caso di grande incendio: getto d'acqua a diffusione, schiuma resistente all' alcool.

Mezzi di estinzione non idonei:
Pieno getto d'acqua

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsipericolosi gas esplosivi e vapori.
In caso di incendio possono svilupparsi: monossido di carbonio e biossido di carbonio.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio:
Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria.

Ulteriori indicazioni: Evitare l' insinuarsi d' acqua antincendio in acque di superficie o di bassofondo.
I residui dell'incendio e l'acqua di spegnimento contaminata devono essere smaltiti in modo conforme alle disposizioni delle autorità locali.
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Chiudere la fuga, se non comporta rischio.
Evitare il contatto tra le sostanze. Provvedere ad una sufficiente aerazione. Non respirare i vapori/aerosol.
Utilizzare indumenti prottetivi individuali. Allontanare le persone non adeguatamente protette.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che la sostanza venga versata in terra o fatta defluire nelle fognature o nelle falde acquifere. Eventualmente avvisare le autorità competenti.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere meccanicamente con una sostanza assorbente (sabbia, farina fossile, leganti per acidi, legante universale) e sistemarla in contenitori adeguati in vista dello smaltimento. Pulire successivamente.

Ulteriori indicazioni: Detersivo raccomandabile: Acqua, A seconda del caso con l' addizione di detergenti.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedi anche sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Istruzioni per una manipolazione sicura:

Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
Non inalare i vapori. Non mangiare né bere durante l'impiego.
Indossare attrezzatura di protezione adatta. Evitare il contatto tra le sostanze.

Protezione antincendio e antideflagrante:

Rispettare le regole generali di prevenzione antiincendio.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per magazzino e contenitori:

Conservare il recipiente ben chiuso.
Chiudere con cura i recipienti, tenendoli dritti, per evitare la fuoriuscita.

Indicazioni per lo stoccaggio comune:

Non depositare con acidi.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

### 7.3 Usi finali particolari

Non ci sono informazioni disponibili.

# SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

## 8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale:

| No. CAS | Nome | Tipo | Valore limite |
|---|---|---|---|
| 141-43-5 | Etanolammina | Europa: IOELV: STEL | 7,6 mg/m³; 3 ppm (possibilità di assorbimento cutaneo) |
| | | Europa: IOELV: TWA | 2,5 mg/m³; 1 ppm (possibilità di assorbimento cutaneo) |
| | | Svizzera: Valore limite a lungo tempo | 5 mg/m³; 2 ppm (vapore e Aerosol) |
| | | Svizzera: Valore limite per breve tempo | 10 mg/m³; 4 ppm (vapore e Aerosol) |
| 112-34-5 | 2-(2-Butossietossi) etanolo | Europa: IOELV: STEL | 101,2 mg/m³; 15 ppm |
| | | Europa: IOELV: TWA | 67,5 mg/m³; 10 ppm |
| | | Svizzera: Valore limite a lungo tempo | 67 mg/m³; 10 ppm (vapore e Aerosol) |
| | | Svizzera: Valore limite per breve tempo | 101 mg/m³; 15 ppm (vapore e Aerosol) |
| 1310-73-2 | Idrossido di sodio | Svizzera: Valore limite a lungo tempo | 2 mg/m³ (frazione inalabile) |
| | | Svizzera: Valore limite per breve tempo | 2 mg/m³ (frazione inalabile) |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente di lavoro e/o a un impianto d'aspirazione sul posto di lavoro.

## Protezione individuale

### Controlli dell'esposizione professionale

Protezione apparato respiratorio:

Indossare una maschera in caso di superamento del valore limite e della concentrazione massima nel posto di lavoro (WEL).
La classe dei filtri per i respiratori deve essere assolutamente adeguato alla massima concentrazione di sostanze nocive (gas, vapore, aerosol, particelle) che si possono sviluppare maneggiando il prodotto.

Protezione per le mani: Guanti protettivi conformi a SN EN ISO 374:1.
Materiale dei guanti: Butil gomma elastica
Osservare i dati del produttore di guanti protettivi sulla permeabilitá e tempo di rottura degli stessi.

Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici conformi a UNI EN ISO 16321-1:2022.

Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti.

Misure generali di igiene e protezione:

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Dopo il lavoro lavare mani e viso.
Dotare gli ambienti di lavoro di un impianto lavaocchi e di una doccia di sicurezza.

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Vedi "6.2 Precauzioni ambientali".

# SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

## 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|---|
| Stato di aggregazione a 20 °C e 101,3 kPa | liquido |
| Colore: | limpido |
| Odore: | caratteristico |
| Soglia olfattiva: | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione/punto di congelamento: | non determinato |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | 100 °C |
| Infiammabilità: | Nessun dato disponibile |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: | Nessun dato disponibile |
| Punto d´infiammabilità: | non applicabile |
| Temperatura di decomposizione: | Nessun dato disponibile |
| pH: | a 20 °C: >= 12 |
| Viscosità, cinematico: | Nessun dato disponibile |
| Solubilità in acqua: | interamente miscibile |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | Nessun dato disponibile |
| Tensione di vapore: | a 20 °C: 23 hPa |
| Densità: | a 20 °C: 1,005 g/mL |
| Densità di vapore: | Nessun dato disponibile |
| Caratteristiche delle particelle: | Non applicabile |

## 9.2 Altre informazioni

| | |
|---|---|
| Proprietà esplosive: | Il prodotto è non esplosivo. |
| Caratteristiche che favoriscono l'infiammabilitá | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di autoaccensione: | non spontaneamente infiammabile |
| Velocità di evaporazione: | Nessun dato disponibile |
| Ulteriori indicazioni: | Nessun dato disponibile |

# SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Vedi 10.3

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio indicate.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazione intensa con acidi

### 10.4 Condizioni da evitare

Conservare lontano dal calore.

### 10.5 Materiali incompatibili

Acidi

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio e biossido di carbonio.

Decomposizione termica: Nessun dato disponibile

# SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Effetti tossicologici: Questi considerazioni si basano su quanto noto sulle qualità dei singoli componenti. Per questo prodotto non ci sono dati tossicologici.

Tossicità acuta (per via orale): Mancanza di dati.

Tossicità acuta (dermico): Mancanza di dati.

Tossicità acuta (per inalazione): Mancanza di dati.

Corrosione cutanea/irritazione cutanea: Skin Corr. 1B; H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Gravi danni oculari/irritazione oculare: Eye Dam. 1; H318 = Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione della pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità sulle cellule germinali/Genotossicità: Mancanza di dati.

Cancerogenicità: Mancanza di dati.

Tossicità per la riproduzione: Mancanza di dati.

Effetti sul o tramite il latte materno: Mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): Mancanza di dati.

Pericolo in caso di aspirazione: Mancanza di dati.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:
Nessun dato disponibile

Altre informazioni: Esistono indicazioni Idrossido di sodio:
LD50 Ratto, per via orale: 2000 mg/kg

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Tossicità per le acque: Effetto dannoso a organismi d' acqua per i cambiamenti di valori di pH.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Ulteriori indicazioni: I tensioattivi contenuti in questo
miscela sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:
Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

### 12.7 Altri effetti nocivi

Indicazioni generiche: Evitare che la sostanza venga versata in terra o fatta defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Prodotto**

Numero chiave rifiuto: 20 01 29* = Detergenti contenenti sostanze pericolose.
* = Lo smaltimento dev'essere documentato.

Raccomandazione: Piccole quantità: Diluire con molta acqua e sciacquare.
Quantità elevate: Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.
Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti normali.

### Imballaggio

Raccomandazione: Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.
Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute. Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

### Ulteriori indicazioni

Detersivo raccomandabile: Acqua, A seconda del caso con l' addizione di detergenti.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1824

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID, ADN: ONU 1824, IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
IMDG, IATA-DGR: UN 1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID, ADN: Classe 8, Codice: C5
IMDG: Class 8, Subrisk -
IATA-DGR: Class 8




### 14.4 Gruppo d’imballaggio

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
II

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente: La sostanza/miscela non è pericolosa per l’ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell’ONU.
Inquinante marino - IMDG: no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra (ADR/RID)

| | |
|---|---|
| Cartello di avvertimento: | ADR/RID: No. pericolo 80, Numero ONU UN 1824 |
| etichetta di sicurezza: | 8 |
| Quantità limitate: | 1 L |
| EQ: | E2 |
| Imballaggio - Indicazioni: | P001 IBC02 |
| Prescrizioni speciali per l'imballaggio: | MP15 |
| Serbatoi locali mobili - Indicazioni: | T7 |
| Serbatoi locali mobili - Prescrizioni speciali: | TP2 |
| Codificazione per il riempimento: | L4BN |
| Codice di restrizione in galleria: | E |

### Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN)

| | |
|---|---|
| etichetta di sicurezza: | 8 |
| Quantità limitate: | 1 L |
| EQ: | E2 |
| ammesso il trasporto: | T |
| Necessario un equipaggiamento: | PP - EP |

### Trasporto via mare (IMDG)

| | |
|---|---|
| Numero EmS: | F-A, S-B |
| Prescrizioni speciali: | - |
| Quantità limitate: | 1 L |
| Excepted quantities: | E2 |
| Imballaggio - Indicazioni: | P001 |
| Imballaggio - prescrizioni: | - |
| IBC - Indicazioni: | IBC02 |
| IBC - prescrizioni: | - |
| Informazioni sul riempimento - IMO: | - |
| Informazioni sul riempimento - UN: | T7 |
| Informazioni sul riempimento - prescrizioni: | TP2 |
| Stivaggio e movimentazione: | Category A. |
| Separazione: | SG35 |
| Proprietà e osservazioni: | Colourless liquid. Corrosive to aluminium, zinc and tin. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Reacts violently with acids. |
| Gruppo di segregazione: | 18 |

### Trasporto aereo (IATA)

| | |
|---|---|
| etichetta di sicurezza: | Corrosive |
| Codice della quantità esentata: | E2 |
| Passeggeri e aerei cargo: Quantità limitata: | Pack.Instr. Y840 - Max. Net Qty/Pkg. 0.5 L |
| Passeggeri e aerei cargo: | Pack.Instr. 851 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L |
| Solo aerei cargo: | Pack.Instr. 855 - Max. Net Qty/Pkg. 30 L |
| Prescrizioni speciali: | A3 A803 |
| Emergency Response Guide-Code (ERG): | 8L |

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Norme nazionali - Svizzera

Regolamento 814.018 sull'emissione di composti organici volatili (VCOV)

2 % in peso = 50,3 g/L

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali:

Le sostanze e i preparati destinati a utilizzatori privati non possono essere offerti nella vendita a libero servizio. (ChemV 813.11)

### Norme nazionali - Stati membri della CE

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali:

Nessun dato disponibile

### Norme nazionali - Austria

Classe di deposito: 8 B = Sostanze corrosive, non combustibili

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa miscela non è richiesta la valutazione di sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Il testo delle frasi H in paragrafo 2 e 3:

H290 = Può essere corrosivo per i metalli.
H302 = Nocivo se ingerito.
H312 = Nocivo per contatto con la pelle.
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 = Provoca irritazione cutanea.
H318 = Provoca gravi lesioni oculari.
H319 = Provoca grave irritazione oculare.
H332 = Nocivo se inalato.

Motivo degli ultimi cambiamenti:

Variazione nel capitolo 1: UFI

Data della prima versione: 20.5.2015

Reparto responsabile delle schede dei dati di sicurezza:

vedi alla sezione 1: Settore responsabile (per informazioni a riguardo)

Abbreviazioni ed acronimi:
Acute Tox.: Tossicità acuta
ADN: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
AGW: Valore limite per l'esposizione professionale
AS/NZS: Standard australiani/neozelandesi
CAS: Servizio astratto chimico
CE: Comunità europea
CFR: Codice dei regolamenti federali
CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio
DMEL: Livello derivato con effetti minimi
DNEL: Livello derivato senza effetto
EN: Norma europea
EQ: Quantità esenti
Eye Dam.: Danni agli occhi
Eye Irrit.: Effetto irritante per gli occhi
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale
IATA-DGR: Associazione per il trasporto aereo internazionale – Regolamenti sulle merci pericolose
IBC Code: Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa
IMDG Code: Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
LD50: Dose letale 50%
MARPOL: Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi
Met. Corr.: Corrosivo per i metalli
ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite
OSHA: Amministrazione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico
PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effetti
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID: Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
Skin Corr.: Effetto caustico sulla pelle
Skin Irrit.: Effetto irritante per la pelle
STEL: Livello di esposizione a breve termine
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
TLV: Valore limite di soglia
TRGS: Regole tecniche per le sostanze pericolose
TWA: Media ponderata nel tempo
UE: Unione europea
UFI: Identificatore unico di formula
vPvB: Molto persistenti e molto bioaccumulabili
WEL: Valori limiti per l'esposizione professionale

Diniego: Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. Il foglio di sicurezza contiene unicamente informazioni relative alla sicurezza e non sostituisce nessura informazione sulle specificazioni del prodotto.