




Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Drei Befestigungspunkte
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss
(CuSn4Zn2PS)

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach

Art.-Nr.	NPf-Nr.	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm
620.760.00.1	252.531	16	1/2	90	3.6	6	1.9	1.3	2.8
620.761.00.1	252.532	20	1/2	90	3.6	6.3	1.9	1.3	3.1
620.802.00.1	252.533	25	3/4	90	5.2	6.7	1.9	1.9	3.4

<i>Art.-Nr.</i>	<i>NPK-Nr.</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>"</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>I1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
620.810.00.1	252.531	16	1/2	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.811.00.1	252.532	20	1/2	90	5.2	6	1.9	1.7	3.1
620.821.00.1	252.532	20	3/4	90	5.2	6.3	1.9	1.9	3
620.770.00.1	252.541	16	1/2	90	7.8	6.8	1.9	3	3.5
620.771.00.1	252.542	20	1/2	90	7.8	7.3	1.9	3	4