

- ✓ Starker und kompakter, bürstenloser Motor mit einer Leerlaufhubzahl von 3.500 (min⁻¹)
- ✓ Schmales und kompaktes Sub-Compact Bodygrip-Design
- ✓ Beidhändig bedienbarer Ein-/Ausschalter; ermöglicht es dem Anwender, das Werkzeug in jeder Position zu bedienen
- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte von 0 - 45°
- ✓ 6 Geschwindigkeitsstufen mit automatisch gesteuertem Startmodus
- ✓ Hublänge 3-stufig verstellbar



Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Battery supplied	-
Delivered in	im Karton
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.2 (L1820S)
GTIN	4058546483982
Hublänge (mm)	23
Ladegerät (Ladezeit)	Kein Ladegerät enthalten
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	900-3200
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	20
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	8
Neigungseinstellung (°)	45
Pendelhub	Ja
Pendelhub-Einstellungen	3
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	89
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	5
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	97
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	5
Spannung (V)	18
Vibration beim Trennen von Metall (m/s ²)	8.9
Vibration beim Trennen von Metall Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibration cutting boards uncertainty [m/s ²]	1.5
Vibration cutting in boards [m/s ²]	8
Vibration cutting of sheet metal [m/s ²]	8.9