

- ✓ Der leistungsstarke, bürstenlose Motor liefert ein Losbrechmoment von bis zu 1.627 Nm
- ✓ 3-Drehmomentstufen + AUTOSTOP - für eine ultimative Kontrolle bei allen Anwendungen
- ✓ Langlebige 1/2" Vierkant-Werkzeugaufnahme mit integriertem Sprengring für einen festen Halt
- ✓ Mit verbauter HD-SYNC™-Technologie, die in Kombination mit den High Demand Pro Lithium-Ionen PRO18V-Akkus bis zu 20 % mehr Leistung liefert
- ✓ Der leistungsstarke, bürstenlose Motor liefert ein Losbrechmoment von bis zu 1.627 Nm
- ✓ 3-Drehmomentstufen + AUTOSTOP - für eine ultimative Kontrolle bei allen Anwendungen



Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Battery supplied	-
Drehmoment-Einstellungen	4
Geliefert in	im Karton
Geschwindigkeitseinstellungen	3
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.05 (L1840S)
GTIN	4058546483005
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1900
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0-600
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0-1300
Leerlaufdrehzahl im 3. Gang (min ⁻¹)	0-1900
Max. Drehmoment (Nm)	1220
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	98
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	106
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-2300
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Werkzeugaufnahme	Sprengring

