

# PRODUKTDATENBLATT

## FLEX BATTERY 5M RGB Remote Control

BATTERY STRIPS RGB | Bunte batteriebetriebene Flex Strips für den Einsatz in verschiedenen Bereichen



---

### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

---

### Produktvorteile

- Kann dank Batteriebetrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird

---

### Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	830,000 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

### Maße & Gewicht

Länge	5000,00 mm
Breite	10,00 mm
Höhe	3,00 mm
Produktgewicht	110,00 g
Kabellänge	160 mm



FLEX BATTERY 5M RGB RC

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik
Material Abdeckung	Silikon

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP20

Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau

**Lebensdauer**

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

**BATTERIE**

Batteriegröße	CR2025
---------------	--------

**Zertifikate & Standards**

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

**Zusätzliche Produktdaten**

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------




**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Fernbedienung mit Lithium-Metallzellen-Batterie enthalten
- 4 x 1,5 AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang)

**Sicherheitshinweise**

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

**DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FLEX BATTERY 5M RGB RC
	Konformitätserklärung	LED fixed luminaire
	Konformitätserklärung UKCA	LED fixed luminaire

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854317767	Faltschachtel 1	65 mm x 140 mm x 141 mm	152.00 g	1.28 dm <sup>3</sup>
4099854317774	Versandschachtel 8	306 mm x 282 mm x 173 mm	1614.00 g	14.93 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.