

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Zonas de paso



Información técnica

DOWNLIGHT LED SLIM 20W CCT

SKU. PDL20CTBROF – GAMA OFIS

Potencia LED	20W ±1%
Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6000K)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	100 Lm/W
Eficiencia luminaria	80 Lm/W
Luminosidad (Lm)	1.600 ±2%
Medidas (mm)	Ø220 x 18
Medidas corte (mm)	Ø205
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
PF	>0,5
Óptica (°)	120°
Material	Aluminio, PC
Color	Blanco
Instalación	En techo mediante garras (incluidas)
Encendido	ON/OFF
Alimentación	Driver externo, 60-80V, 280mA ±5%
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	180-265V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538802878

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Diseño **ultra-slim**, ideal para instalar en todo tipo de techos a media altura
- Eficientes chip **LED SMD2835** con **3 tonos de luz seleccionables manualmente**
- Cuerpo con diseño redondo y fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
- **Driver externo** de alto rendimiento
- **Difusor opal** antideslumbramiento con óptica de 120°
- **Factor de protección IP20** para uso exclusivo en interiores
- **3 años de garantía** en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
30 unidades
535 x 465 x 275 mm



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA