

Panaled®

LED Lighting

Urbanizaciones

Jardines y parques

Fachadas y rótulos

Zonas industriales



Información técnica

PROYECTOR LED 50W IP65 CCT

SKU. PFO50CTNZA

Potencia LED	50W ±2%
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6000K (seleccionable manualmente)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	120 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W
Luminosidad (Lm)	5.000 ±1%
Medidas (mm)	198,2 x 167,4 x 28,2 (brazo soporte incluido)
Peso (kg)	Consultar
CRI (Ra)	≥80
Protección	IP65
PF	≥0,6
Óptica (°)	90°
Material	Aluminio, PMMA
Color	Gris
Brazo soporte	Integrado, basculante
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Etiquetado energético	F
EAN13	8436538802939

PRINCIPALES PRESTACIONES

- **Brazo soporte integrado** en luminaria para instalación en múltiples superficies
- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color Gris**
- Alimentación mediante eficiente **driver integrado en la luminaria**
- Eficientes **chips LED SMD2835**, con eficiencia real de 120 Lm/W y hasta 100 Lm/W de eficiencia en luminaria
- Factor de protección **IP65 para uso en exterior o interior**
- **3 tonos de luz en un mismo producto** con selección mediante selector manual
- **3 años de garantía** en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
37 x 35,3 x 23,7 cm



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTÉCNICA