

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Zonas de paso



Información técnica

DOWNLIGHT LED SLIM 6W CCT

SKU. PDL6CTBROF - GAMA OFIS

Potencia LED (W)	6 ±1%
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6000K (seleccionable manualmente)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip (lm/w)	100
Eficiencia luminaria (lm/W)	80
Luminosidad (lm)	480 ±1%
Medidas (mm)	Ø120 x 18
Medidas corte (mm)	Ø105
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
PF	0,5
Óptica (°)	120
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Instalación	Empotrado en techos
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	110-265V AC, 50Hz
Alimentación	Driver externo PANALED® con selector de tono de luz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Etiquetado energético	F (en base al Reglamento UE 2019/2015)
EAN13	8436538802953

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Diseño **ultra-slim**, ideal para instalar en todo tipo de techos a media altura
- Eficientes chip **LED SMD2835** con **3 tonos de luz seleccionables manualmente**
- Cuerpo con diseño redondo y fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
- **Driver externo** de alto rendimiento
- **Difusor opal** antideslumbramiento con óptica de 120°
- **Factor de protección IP20** para uso exclusivo en interiores
- **3 años de garantía** en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
30 unidades
400 x 270 x 185 mm





Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA