

# Panaled®

## LED lighting

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Zonas de paso



## Información técnica

### PLAFÓN LED SUPERFICIE 6W CCT

SKU. PPF6CTBCOF - GAMA OFIS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Potencia LED (W)            | 6 ±1%   |
| Tono de luz (CCT)           | 3000K + 4000K + 6000K (seleccionable manualmente)   |
| Chips LED                   | SMD2835   |
| Eficiencia chip (lm/w)      | 100   |
| Eficiencia luminaria (lm/W) | 80  |
| Luminosidad (lm)            | 480 ±1%   |
| Medidas (mm)                | 120 x 120 x 30                                      |
| CRI (Ra)                    | 80  |
| Protección                  | IP20  |
| PF                          | 0,5   |
| Óptica (°)                  | 120   |
| Material                    | Aluminio, PMMA                                      |
| Color                       | Blanco  |
| Instalación                 | En superficie en techos y/o paredes                 |
| Encendido                   | ON/OFF  |
| Tª de trabajo               | -20°C hasta 50°C, 20~90% humedad                    |
| Vida media LED (h)          | 30.000  |
| Voltaje                     | 110-265V AC, 50Hz                                   |
| Alimentación                | Driver externo PANALED® con selector de tono de luz |
| Ficheros                    | Disponible fichero .ies para Dialux                 |
| Garantía                    | 3 años  |
| Etiquetado energético       | F (en base al Reglamento UE 2019/2015)              |
| EAN13                       | 8436538803066                                       |

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Diseño **slim**, ideal para instalar en superficie en todo tipo de techos a media altura
- Eficientes chip **LED SMD2835** con **3 tonos de luz seleccionables manualmente**
- Cuerpo con diseño redondo y fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
- **Driver externo** de alto rendimiento PANALED®
- **Difusor opal** antideslumbramiento con óptica de 120°
- **Factor de protección IP20** para uso exclusivo en interiores: dormitorios, pasillos, halls, oficinas...
- **3 años de garantía** en España

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**30 unidades**  
400 x 270 x 185 mm



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

## BARCODE EAN13



**Panaled®** LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
https://ledhispania.com



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA