

# Panaled®

## LED lighting

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Zonas de paso



## Información técnica

### PLAFÓN LED SUPERFICIE 12W CCT

SKU. PPF12CTBROF - GAMA OFIS

Potencia LED (W)	12 ±1%
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6000K (seleccionable manualmente)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip (lm/w)	100
Eficiencia luminaria (lm/W)	80
Luminosidad (lm)	960 ±1%
Medidas (mm)	Ø170 x 30
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
PF	0,5
Óptica (°)	120
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Instalación	En superficie en techos y/o paredes
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	110-265V AC, 50Hz
Alimentación	Driver externo PANALED® con selector de tono de luz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Etiquetado energético	F (en base al Reglamento UE 2019/2015)
EAN13	8436538803035

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Diseño **slim**, ideal para instalar en superficie en todo tipo de techos a media altura
- Eficientes chip **LED SMD2835** con **3 tonos de luz seleccionables manualmente**
- Cuerpo con diseño redondo y fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
- **Driver externo** de alto rendimiento PANALED®
- **Difusor opal** antideslumbramiento con óptica de 120°
- **Factor de protección IP20** para uso exclusivo en interiores: dormitorios, pasillos, halls, oficinas...
- **3 años de garantía** en España

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**30 unidades**  
550 x 370 x 185 mm




Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

## BARCODE EAN13



**Panaled®** LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
https://ledhispania.com



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA