

Panaled®

LED Lighting

Urbanizaciones

Jardines y parques

Fachadas y rótulos

Zonas industriales



Información técnica

PROYECTOR LED 100W IP65 CCT

SKU. PFO100CTNZA

| | |
|-----------------------|---|
| Potencia LED | 100W ±2% |
| Tono de luz (CCT) | 3000K + 4000K + 6000K (seleccionable manualmente) |
| Chips LED | SMD2835 |
| Eficiencia chip LED | 120 Lm/W |
| Eficiencia luminaria | 100 Lm/W |
| Luminosidad (Lm) | 10.000 ±1% |
| Medidas (mm) | 246,2 x 206,3 x 29,7 (brazo soporte incluido) |
| Peso (kg) | Consultar |
| CRI (Ra) | ≥80 |
| Protección | IP65 |
| PF | ≥0,6 |
| Óptica (°) | 90° |
| Material | Aluminio, PMMA |
| Color | Gris |
| Brazo soporte | Integrado, basculante |
| Encendido | ON/OFF |
| Tª de trabajo | -20°C hasta 50°C, 20~90% humedad |
| Vida media LED (h) | 50.000 |
| Voltaje | 220-240V AC, 50/60Hz |
| Ficheros | Disponible fichero .ies para Dialux |
| Garantía | 3 años |
| Etiquetado energético | F |
| EAN13 | 8436538802946 |

PRINCIPALES PRESTACIONES

- **Brazo soporte integrado** en luminaria para instalación en múltiples superficies
- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color Gris**
- Alimentación mediante eficiente **driver integrado en la luminaria**
- Eficientes **chips LED SMD2835**, con eficiencia real de 120 Lm/W y hasta 100 Lm/W de eficiencia en luminaria
- Factor de protección **IP65 para uso en exterior o interior**
- **3 tonos de luz en un mismo producto** con selección mediante selector manual
- **3 años de garantía** en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
44,4 x 39,2 x 28 cm



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA