



FICHA TÉCNICA

Fecha: 02-04-2025

BASE NIVELACIÓN DOBLE CLIP

INDUSTRIAS TAYG, S.LU. Av. Real de Madrid norte nº70 - 46469 Beniparrell (Valencia) Tel. +34 96 121 24 62 info@tayg.com www.tayg.com

FAMILIA: TAYG BUILD

SUBFAMILIA: Sistema de Nivelación.

PRODUCTO: Base para nivelar las baldosas durante su alicatado.

- con ventana ancha (compatible con cuña ancha y cuña estrecha)

USO: - Sistema nivelación para baldosas. Acabados perfectos y rapidez de colocación.

- Garantiza la nivelación de las baldosas, manteniéndolas fijas durante el fraguado del mortero.
- Se puede utilizar en suelo y pared. Ideal para piezas de gran formato y para piezas rectificadas.
- Admite baldosas desde 3mm hasta 12mm en altura



MEDIDAS: Ancho junta de 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm y 3mm.

medidas	0,5mm	1mm	1,5 mm	2mm	3mm
peso (gr)	2.7	2.4	2.5	2.6	2.7
color	azul	gris	amarillo	negro	verde
Material	PA	PP	PP	PP	PP

PRESENTACIÓN (en bolsas):

uds/bolsa	250	250	250	250	250
modelo	912870	912887	912094	912900	912917
peso (gr)	705	630	655	681	705

LOGÍSTICA EMBALAJE (en cartón E879)

bolsas/caja	14	14	14	14	14
peso/caja (kg)	10.56	9.51	9.86	10.22	10.56
dimensión (mm)	590X395X370	590X395X370	590X395X370	590X395X370	590X395X370

LOGÍSTICA PALETIZADO:

cajas/palet	20	20	20	20	20
peso/palet (kg)	226	205	212	219	226
dimensión (mm)	1200x800x1990	1200x800x1990	1200x800x1990	1200x800x1990	1200x800x1990

MODO DE USO:



- 1º. Extender el mortero y colocar la baldosa.
- 2º. Colocar las bases debajo de las baldosas en los 4 lados, para gran formato serán necesarias más bases.
- 3º. Apretar con la cuña lo necesario, sin llegar al punto de rotura de la base (también podemos usar cuñas y alicates).
- 4º. Golpeamos ligeramente la baldosa con el mazo de goma.
- 5º. Ajustarlas con la cuña para la perfecta alineación de las piezas.
- 6º. Esperar al fraguado recomendado por el fabricante del mortero y dar un golpe seco en la base con el mazo de goma o con la punta del pie, **siempre en la dirección de la junta.**