# Fiche de données de sécurité : page de garde

élaborée le : 20.05.2025

**Identification du produit :**

| | |
|---|---|
| Nom commercial | **Bremssattellack Härter (A)** |
| Usage | Durcisseur |

**Fournisseur qui transmet la fiche de données de sécurité :**

Tegro AG
Ringstrasse 3
CH-8603 Schwerzenbach
Tel. 044 / 806 88 88
info@tegro.ch

**Numéro d'urgence national :** **145** (joignable 24 h sur 24, Tox Info Suisse, Zurich ; pour les appels effectués depuis la Suisse, informations en français, allemand et italien)

**Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**Rubrique 8** **Valeurs limites d'exposition**

| No CAS | Substance | VME ppm | VME mg/m³ | VLE ppm | VLE mg/m³ | Notations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330-20-7 | Xylol | 50 | 220 | 100 | 440 | H; B |
| 123-86-4 | 1-Butylacetat | 50 | 240 | 150 | 720 | SSc |
| 71-36-3 | n-Butanol | 100 | 310 | 100 | 310 | SSc; B |
| 78-83-1 | Iso-Butanol | 50 | 150 | 50 | 150 | SSc |
| 141-78-6 | Ethylacetat | 200 | 730 | 400 | 1460 | SSc |
| 100-41-4 | Ethylbenzol | 50 | 220 | 50 | 220 | H; OL; B |

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

* 
## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

**Code du produit:** 8104303
**UFI:** KKU0-1CTU-9R0U-6NVS
**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
**Secteur d'utilisation**
SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs
**Emploi de la substance / de la préparation** Durcisseur

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
**Producteur/fournisseur:**
FOLIATEC Böhm GmbH & Co. Vertriebs KG
Neumeyerstraße 70
D-90411 Nürnberg

**Service chargé des renseignements:**
Abteilung Produkttechnik
techsupport@foliatec.de

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**
+49 - 91 19 75 44 - 0
(Montag bis Freitag, 7:00 - 17:00 Uhr)

* 
## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**
**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.



GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.
Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**2.2 Éléments d'étiquetage**
**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
Éléments d'étiquetage SGH
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
**Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS05 GHS07

**Mention d'avertissement** Danger

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 1)

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
Polyaminoamidaddukt
butane-1-ol
2-Methylpropan-1-ol
acétate de n-butyle
**Mentions de danger**
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). |
| P362+P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

**Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml**
**Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS05 GHS07

**Mention d'avertissement** Danger

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
Polyaminoamidaddukt
butane-1-ol
2-Methylpropan-1-ol
acétate de n-butyle
**Mentions de danger**
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| P321 | Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). |
| P362+P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

*Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8)* *Révision: 05.01.2023*

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 2)

P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**2.3 Autres dangers**
**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Non applicable.
**PBT:** Non applicable.
**vPvB:** Non applicable.

* 
## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

**3.2 Mélanges**
**Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

| **Composants dangereux:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 68953-09-3<br>Polymer | Polyaminoamidaddukt<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | ≥50-≤75% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7 | xylène<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 | ≥10-<15% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | acétate de n-butyle<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | ≥0-<15% |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6 | butane-1-ol<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | ≥3-<10% |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0<br>Reg.nr.: 01-2119484609-23 | 2-Methylpropan-1-ol<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | ≥3-<10% |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46 | acétate d'éthyle<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | <10% |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4 | éthylbenzène<br>Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332 | ≥0-<3% |

**Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* 
## RUBRIQUE 4: Premiers secours

**4.1 Description des mesures de premiers secours**
**Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
**Après inhalation:**
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
**Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
**Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
**Après ingestion:** Consulter immédiatement un médecin.
**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.



(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 3)

* 
## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction**
**Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
**5.3 Conseils aux pompiers**
**Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

* 
## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
Aucune mesure particulière n'est requise.
**6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* 
## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Eviter la formation d'aérosols.
**Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
**Stockage:**
**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Protéger du gel et de la chaleur. Température de stockage optimale 10 - 25 °C.
**Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
**Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
**Classe de stockage:** 3
**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* 
## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**

| **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:** | |
|---|---|
| **1330-20-7 xylène** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 442 mg/m³, 100 ppm<br>Valeur à long terme: 221 mg/m³, 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 4)

| | |
|---|---|
| **123-86-4 acétate de n-butyle** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 723 mg/m³, 150 ppm<br>Valeur à long terme: 241 mg/m³, 50 ppm |
| **78-83-1 2-Methylpropan-1-ol** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 150 mg/m³, 50 ppm |
| **141-78-6 acétate d'éthyle** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 1468 mg/m³, 400 ppm<br>Valeur à long terme: 734 mg/m³, 200 ppm |
| **100-41-4 éthylbenzène** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 442 mg/m³, 100 ppm<br>Valeur à long terme: 88,4 mg/m³, 20 ppm<br>risque de pénétration percutanée |

**Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec la peau.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
**Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.
**Protection des mains:**
Gants de protection
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
**Matériau des gants**
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
**Temps de pénétration du matériau des gants**
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
**Pour le contact permanent dans des domaines d'emploi ne présentant pas de risque élevé de blessures (ex: laboratoire), des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Butylcaoutchouc
Caoutchouc nitrile
**Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:** Butylcaoutchouc
**Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Caoutchouc nitrile
Caoutchouc chloroprène
**Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection hermétiques



(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 5)

* 

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles** | |
| **Indications générales** | |
| **État physique** | Liquide |
| **Couleur:** | Jaunâtre |
| **Odeur:** | Caractéristique |
| **Point de fusion/point de congélation:** | Non déterminé. |
| **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | 105 °C |
| **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| **Inférieure:** | 1,1 Vol % |
| **Supérieure:** | 7 Vol % |
| **Point d'éclair** | >23 °C |
| **Température d'inflammation:** | 430 °C |
| **pH** | Mélange non polaire/aprotique. |
| **Viscosité:** | |
| **Viscosité cinématique à 20 °C** | 47 s (DIN 53211/4) |
| **Solubilité** | |
| **l'eau:** | Pas ou peu miscible |
| **Pression de vapeur à 20 °C:** | 6,7 hPa |
| **Densité et/ou densité relative** | |
| **Densité à 20 °C:** | 0,92 g/cm³ |
| **9.2 Autres informations** | Pas d'autres informations importantes disponibles. |
| **Aspect:** | |
| **Forme:** | Liquide |
| **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité** | |
| **Température d'auto-inflammation** | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| **Propriétés explosives:** | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| **Teneur en solvants:** | |
| **Solvants organiques:** | 40,2-<50,3 % |
| **VOC (CE)** | 370-<462,9 g/l |
| **VOCV (CH)** | 40,21-<50,31 % |
| **Teneur en substances solides:** | 0,0 % |
| **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| **Gaz inflammables** | néant |
| **Aérosols** | néant |
| **Gaz comburants** | néant |
| **Gaz sous pression** | néant |
| **Liquides inflammables** | Liquide et vapeurs inflammables. |
| **Matières solides inflammables** | néant |
| **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| **Liquides pyrophoriques** | néant |
| **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| **Liquides comburants** | néant |
| **Matières solides comburantes** | néant |
| **Peroxydes organiques** | néant |
| **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 6)

| | |
|---|---|
| **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.2 Stabilité chimique**
**Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

* 
## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
**Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:** | | |
|---|---|---|
| **1330-20-7 xylène** | | |
| Oral | LD50 | 4.300 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 2.000 mg/kg (lapin) |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.
**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque de graves lésions des yeux.
**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.
**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**11.2 Informations sur les autres dangers**

| **Propriétés perturbant le système endocrinien** |
|---|
| Aucun des composants n'est compris. |

* 
## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**12.1 Toxicité**
**Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB** Non applicable.
**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
**12.7 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**Autres indications écologiques:**
**Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 7)

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

* 
## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
**Recommandation:**
De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

| **Catalogue européen des déchets** | |
|---|---|
| 08 01 11* | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
| 15 01 10* | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus |

**Emballages non nettoyés:**
**Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

* 
## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
**ADR, IMDG, IATA** UN1263

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
**ADR** UN1263 PEINTURES
**IMDG, IATA** PAINT

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

**ADR**



**Classe** 3 (F1) Liquides inflammables.
**Étiquette** 3

**IMDG, IATA**



**Class** 3 Liquides inflammables.
**Label** 3

**14.4 Groupe d'emballage**
**ADR, IMDG, IATA** III

**14.5 Dangers pour l'environnement**
**Marine Pollutant:** Non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Attention: Liquides inflammables.
**Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):** 30
**No EMS:** F-E,S-E

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05.01.2023 Numéro de version 2.9 (remplace la version 2.8) Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 8)

| | |
|---|---|
| **Stowage Category** | A |
| **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable. |
| **Indications complémentaires de transport:** | |
| **ADR** | |
| **Quantités limitées (LQ)** | 5L |
| **Quantités exceptées (EQ)** | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml |
| **Catégorie de transport** | 3 |
| **Code de restriction en tunnels** | D/E |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| **"Règlement type" de l'ONU:** | UN 1263 PEINTURES, 3, III |

* 
## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Directive 2012/18/UE**
**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
**Catégorie SEVESO** P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 5.000 t
**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 50.000 t
**RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

**Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

**Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

**Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

**Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

**Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.



(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31



**Nom du produit: FOLIATEC Härter für Bremssattellack A**

(suite de la page 9)

* 
## RUBRIQUE 16: Autres informations

*Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.*

**Phrases importantes**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Service établissant la fiche technique:** Abteilung Produkttechnik
**Contact:** Hr. Fuhrmann
**Date de la version précédente:** 15.01.2021
**Numéro de la version précédente:** 2.8
**Acronymes et abréviations:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1
*** Données modifiées par rapport à la version précédente**