


Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 90–220 mm







VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Unterlagsbodenhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

EIGENSCHAFTEN

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme

TECHNISCHE DATEN

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Siphon aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Duschrinne der Reihe CleanLine

ZUBEHÖR

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne plattenfähig
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen

INFO

- Bei Plattengrössen < 5 cm Unterlagsbodenüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Unterlagsbodens durch Plattenleger definieren lassen.
- Mass für Fussbodenaufbau ist exklusiv Platten und Gefälle
- Für den Einsatz mit Verbundabdichtungen (Abdichtung direkt unter dem Plattenbelag)
- Für den Einsatz mit PU-Fertigoberflächen (kunstharzgebundene Bodenbeläge wie z.B. Sikafloor). Diese Anwendung ist nur möglich mit der Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge (Art.-Nr. 154.458.00.1 und 154.459.00.1). Die Einbauempfehlung der Firma Sika ist zu berücksichtigen. Die minimale Überdeckung des Geberit Rohbausets im Unterlagsboden beträgt 20 mm (Kunstharz- oder schwindungsarmer Schnellzementestrich) resp. 40 mm (beliebige Estrichkonstruktion). Das führt zu einer Erhöhung der minimalen Einbauhöhe um 20 mm resp. 40 mm.
- Nicht geeignet für mineralische (zementgebundene) Bodenbeläge oder andere Industriebodenbeläge

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.151.00.1	1424 300	851 419	56	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2