

Proyector RGB con Memoria IP65 110 grados

LQ50RGB

EAN: 8436595319937

Descripción

Aplicaciones domésticas, comercio, industriales. Naves industriales, fachadas, jardines, viales, monumentos, instalaciones deportivas, etc.



Características luminicas

Número EPREL	Exento	Red	NMLS
Fuente luminosa	LQ_050_RGB_LS	Conexión / Casquillo	Soldered
Tecnología utilizada	LED	Factor de supervivencia	0.9
Ángulo de apertura (Min,Max)	110°	Fuente de luz reemplazable	Professional
Consistencia cromática	6	Consumo de energía	50kWh/1000h
Direccional	DSL		

Características eléctricas

Potencia nominal	50W	Frecuencia funcionam.	50 - 60 Hz
Voltaje nominal entrada	220V - 240V	Tiempo encendido	< 1s
Corriente nominal entrada	0.21A	Tiempo calentamiento	< 1s
Temp. funcionamiento	-20°C , +50°C		

Información adicional

Color	Negro	Material secundario	Acero
Grado de estanqueidad	IP65	Material del difusor	Cristal templado
Dist. entre centros	3.5mm	Vida útil	25000h
Material primario	Aluminio		

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	182 x 128 x 28 mm	Peso bruto	478 g
Dimensiones envase	195 x 155 x 35 mm	Peso embalaje	10 kg
Dimensiones embalaje	405 x 370 x 170 mm	Unidades por embalaje	20
Peso neto	435 g		



Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.
Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.
Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
No manipule el producto con las manos mojadas.
No perforar ningún elemento de la luminaria.
Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.
La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.
Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.
Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
 EN IEC 60598-2-2:2012
 EN 62493:2015+A1:2022
 EN 62471:2008

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020
 EN IEC 61547:2023
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013
 IEC 62321-4:2013+A2017
 IEC 62321-5:2013
 IEC 62321-6:2015
 IEC 62321-7-1:2015
 IEC 62321-7-2:2017
 IEC 62321-8:2017

Colorimetría

Tabla UGR

Fotometría

Diagrama polar

Diagrama de cono