

CALENTADOR GAS ATMOSFÉRICO

CCATM11GBNOX

CARACTERÍSTICAS

Calentador de gas
Capacidad 11 L
Función Low Nox
Calentador atmosférico
Encendido electrónico
Gas butano G30
Perfil de carga M
Eficiencia energética A



ESPECIFICACIONES

	CCATM11GBNOX 8436607758143
Tipo de gas	Gas butano, Propano. G30, G31
Encendido	Electrónico
Compatible con instalaciones de energía solar	No
DISPLAY	
Visualización de código de errores	Sí
Bloqueo infantil	No
Función ECO	No
CORRIENTE	
Voltaje	DC 3.0V
Energía eléctrica W	No
Protección IP	No
POTENCIA/RENDIMIENTO/CONSUMO	
Volumen agua caliente T=25K (l/M)	11L/min
Emisión nox (mg/KWh)	23/38
Nivel potencia sonora (dB(A))	62
Potencia entrada (KW)	22
Potencia salida (KW)	19,4
Clasificación energética	A
Perfil de carga	M
Consumo diario de gas KWh	7,071
Consumo diario de electricidad KWh	0
Consumo anual de electricidad AEC KWh	0
Presión máxima agua (bar)	10
Presión mínima agua (bar)	0,3
CONEXIONES	
Conexión de gas	G1/2
Conexión agua fría y caliente	G1/2
Kit de evacuación incluido	NO
Ø salida de gases (mm.)	110
Longitud salida de gases (m.)	0,5
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones embalaje (W/H/D) mm	740*400*295
Dimensiones de producto (W/H/D) mm	629*330*213
Peso neto (Kg)	10,1
peso bruto (Kg)	11,8

Corberó

www.corbero.es