



MAKE DESIGN
RESINA TRANSPARENTE ULTRA-RESISTENTE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12, 14, 16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

FICHA TÉCNICA

Producto: RESINA TRANSPARENTE ULTRA-RESISTENTE
Código: 50459 (mate 1 lt) - 50093 (brillante 1 lt)

DESCRIPCIÓN

Resina brillante o mate a base de disolventes. Excelente resistencia al agua y a los detergentes. Ideal para proteger superficies exteriores o en contacto prolongado con agua y detergentes (por ejemplo, cabinas de ducha, encimeras de fregaderos o cocinas). Rendimiento por capa y por envase: 10 m².

USOS

Puede ser utilizado como protección final en Make Spatolato Materico y Make Resina Interior Design. Perfecto para proteger áreas externas y áreas en contacto prolongado con el agua, como duchas y encimeras de cocina.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre superficies limpias y sin polvo. Se puede aplicar directamente sobre Make Spatolato Materico y Make Resina Interior Design esperando 36 horas después de la aplicación de la última mano de resina. En el caso de hormigón recién hecho esperar 28 días. Limpiar la superficie con Make Shampoo y enjuagar bien.

APLICACIÓN

1. Mezclar los componentes A y B individualmente. Verter el componente B en el componente A y mezclar durante 2 minutos.

EL PRODUCTO YA ESTÁ LISTO Y DEBE APLICARSE EN UN PLAZO DE 2 HORAS CON RODILLO O BROCHA.

2. Espere un mínimo de 12 horas y un máximo de 36 horas antes de aplicar la siguiente capa. La resina será transitable a las 24 horas y alcanzará su máxima resistencia a los 7 días.

Si la superficie a recubrir es menor que el rendimiento del envase, es aconsejable preparar un poco de producto cada vez manteniendo la proporción correcta de componente A y B.

NOTA: la formulación es a base de disolvente, proteja las vías respiratorias durante la aplicación y observe las instrucciones de seguridad de la etiqueta.

LIMPIEZA

Fácil de limpiar. Utilizar limpiadores de suelos neutros o Make Shampoo diluido 1:3 con agua. No utilizar sustancias que contengan cloro activo, lejía o similares, por ejemplo Amuchina.



MAKE DESIGN

RESINA TRANSPARENTE ULTRA-RESISTENTE

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12, 14, 16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004

QUÉ NO HACER

- No diluir.
- No aplicar por debajo de 10° C ni por encima de 35° C.
- No aplicar sobre soportes frágiles o inconsistentes.
- No aplicar el producto más allá del tiempo de uso de 2 horas.
- No pisar el producto antes de 24 horas.
- No utilizar en locales mal ventilados.
- No almacenar por debajo de 5° C ni por encima de 35° C.
- No utilizar productos de limpieza agresivos (que contengan cloro activo, lejía o similares, por ejemplo Amuchina).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Color:	transparente
Olor:	acre
Peso específico:	1,00 – 0,05 g/ml a 25°C
Residuo:	51% en peso
Viscosidad:	30-40 mPascal a 25°C spindle
Consumo:	1 rpm
Relación de mezcla en peso / volumen:	100
Pot-life (tiempo de uso de la mezcla A + B)	0,100 lt al mq A= 100 B= 27 2 horas
Seco al tacto:	a 25°C 8-10 horas a 25°C
El tráfico peatonal:	24 horas a 25°C
Superposición:	min 12 max 36 horas a 25°C
Condición de uso:	temperaturas entre i 7°C y i 35°C humedad < 60%
Disolvente para herramientas de limpieza:	disolvente
Almacenamiento:	Almacenar en un lugar seco y protegido a una temperatura entre 5 ° y 35 ° C. El componente B reacciona con la humedad del aire.

El comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias anteriores en la aplicación del producto adquirido y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.