


Geberit Duschbodenablauf für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 90–220 mm







VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Unterlagsbodenhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

EIGENSCHAFTEN

- Für Plattenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

TECHNISCHE DATEN

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost
- Siphon aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

ZUBEHÖR

- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger
- Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Square Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen

INFO

- Bei Plattengrössen < 5 cm Unterlagsbodenüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Unterlagsbodens durch Plattenleger definieren lassen.
- Bodenplatten aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden
- Mass für Fussbodenaufbau ist exklusiv Platten und Gefälle
- Für den Einsatz mit Verbundabdichtungen (Abdichtung direkt unter dem Plattenbelag)
- Für den Einsatz mit PU-Fertigoberflächen (kunstharzgebundene Bodenbeläge wie z.B. Sikafloor). Für diese Anwendung muss Art.-Nr. 154.315.00.1 (Geberit Rostträger, ungestanzt) zusätzlich bestellt werden. Die Einbauempfehlung der Firma Sika ist zu berücksichtigen. Die minimale Überdeckung des Geberit Rohbausets im Unterlagsboden beträgt 20 mm (Kunstharz- oder schwindungsarmer Schnellzementestrich) resp. 40 mm (beliebige Estrichkonstruktion). Das führt zu einer Erhöhung der minimalen Einbauhöhe um 20 mm resp. 40 mm.
- Nicht geeignet für mineralische (zementgebundene) Bodenbeläge oder andere Industriebodenbeläge

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.051.00.1	1424 161	851 067	56	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2