


Grille-siphon pour douche Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm







CHAMP D'APPLICATION

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour les épaisseurs de carrelage au sol de 2–40 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille réglable en hauteur, inclinaison et décalage
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et adaptateur pour siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm)	50 mm

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Couvercle de protection de chantier avec arête de réglage
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Porte-grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

ACCESSOIRES

- Grille Geberit à visser, 8 x 8 cm, avec porte-grille
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Grille design Geberit Square 8 x 8 cm
- Entonnoir d'entrée Geberit avec porte-grille, non estampé
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine

INFOS

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- La grille à visser avec porte-grille (art. n° 154.310.00.1) doit être commandée séparément
- Cote de la hauteur de chape hors carrelage et pente.
- Pour utilisation avec étanchéités combinées (étanchéité directement sous le carrelage).
- Pour utilisation avec surfaces préfabriquées en PU (revêtements de sol liés à la résine tels que Sikafloor). Pour cette application, le n° d'art. 154.315.00.1 (porte-grille Geberit, non estampé) doit être commandé en supplément. Le champ d'application de la société Sika doit être pris en considération. Le recouvrement minimum du set de montage brut Geberit dans la chape est de 20 mm (chape en résine synthétique ou ciment rapide à faible retrait), resp. de 40 mm (autres chapes). Cela entraîne une augmentation de la hauteur de montage minimale de 20 mm respectivement 40 mm
- Ne convient pas aux revêtements de sol minéraux (à liant en ciment) ou autres revêtements de sol industriels

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	d, ø mm	Débit d'évacuation l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.051.00.1	1424 161	851 067	56	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2