


Scarico a pavimento per doccia Geberit per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 90–220 mm







DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione all'interno degli edifici
- Per lo scarico di docce a filo del pavimento
- Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite
- Per altezze del massetto ≥ 90 mm a filo dell'imbuto di scarico

PROPRIETÀ

- Adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 2–40 mm
- Riverstimento isolante premontato
- Rivestimento isolante premontato, 10 cm su tutto il perimetro, per la giunzione per sistemi di tenuta
- Griglia in acciaio inossidabile
- Griglia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Corpo base in EPS per disaccoppiamento dal rumore e alloggiamento sifone
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Presa dell'acqua sopra all'impermeabilizzazione composita

DATI TECNICI

Altezza del livello d'acqua del sifone (mm)	50 mm

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Tappo di protezione cantiere con bordo rimovibile
- Supporto a piastra per letti di malta sottile
- Inserto a pettine
- Porta griglia non forato con anello di compensazione
- Griglia
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio
- Piastra distanziale, spessore 2 cm

ACCESSORI

- Griglia Geberit avvitabile, 8 x 8 cm, con porta griglia
- Griglia Design Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Griglia design Geberit Square 8 x 8 cm
- Rialzo Geberit con porta griglia non punzonato
- Prolunga Geberit per l'attacco d'entrata per i canali per scarico doccia CleanLine

INFO

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorarsi
- Griglia avvitabile con porta griglia (no. art. 154.310.00.1) deve essere ordinata separatamente
- Dimensione per altezza del pavimento escluse piastrelle e pendenza
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite (impermeabilizzazione direttamente sotto il pavimento di piastrelle).
- Per l'impiego con superfici finite PU (rivestimenti legati con materiale sintetico come ad es. Sikafloor). Per questa applicazione è necessario ordinare in aggiunta il no. art. 154.315.00.1 (porta griglia Geberit, non punzonato). È necessario rispettare le raccomandazioni di installazione della ditta Sika. La sovrapposizione minima del set per montaggio grezzo Geberit nel massetto è di 20 mm (massetto in resina sintetica o in cemento a presa rapida a basso ritiro) o di 40 mm (qualsiasi struttura a massetto). Questo porta a un aumento dell'altezza minima d'installazione di 20 mm o, rispettivamente, di 40 mm
- Non idoneo per pavimenti minerali (cementizi) o altri pavimenti industriali.

No. art.	No. ST	No. USGRS	d, ø mm	Portata di scarico l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.051.00.1	1424 161	851 067	56	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2