


**KAISER Hohlwand Gerätedose Verbindungsdose O-range**
**Art. Nr. A9064-02**

- variabel: Kombi-Einführung für Leitung und Rohr M20/M25 zum einfachen Ausbrechen
- flexibel: 90° Rohreinführungswinkel / Einbauöffnung 60 mm
- schnell: Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb
- kompatibel: einheitlicher Verbindungsstutzen für Standard- und ECON®-Dosen
- für Plattenstärke 7 – 40 mm, inkl. 2 Geräteschrauben

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	68 mm
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
DIN EN Rohr	2x bis Ø 25 mm
luftdicht	Nein
Ausführung	Einzel
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	62 mm
Innentiefe	62 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrarrretierung	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	12

Anzahl der mitgelieferten Tüllen	7
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung	ohne
Geräteschrauben	2
für Plattenstärke	7 - 40 mm
EAN	4013456548268