

Europeldaño 215A/AD



Perfil de aluminio autoadhesivo en ángulo recto para escalones, posee una superficie de pisada de 45 mm con ranuras antideslizantes, que proporciona una mayor seguridad y un acabado atractivo a los escalones. Remarca el escalón dándole mayor visibilidad y protegiendo el canto del mismo, ya sea éste de cerámica, mármol, granito o parquet. El EUROPELDAÑO-215A se coloca una vez finalizada la obra, tanto en escalones nuevos para remarcarlos o darles vistosidad, como en reformas de escalones dañados.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2500 mm
Altura	22 mm
Anchuras disponibles	45 mm
Embalaje	10 u./caja

COLORES PARA INTERIOR + EXTERIOR


 PLATA MATE
(PM)

EUROPELDAÑO 215A **Altura 22 mm** **Longitud 2500 mm** **Embalaje 10 u/caja**

COLORES	BRM	OM	PM
a: 45 mm			o

CARACTERÍSTICAS MATERIAL

El aluminio destaca en decoración interior por su versatilidad y ligereza, permitiendo diseños elegantes y duraderos. Su resistencia a la corrosión lo hace ideal para ambientes húmedos, mientras que la variedad de acabados ofrece opciones personalizadas para adaptarse a cualquier estilo decorativo. En resumen, el aluminio fusiona sofisticación y funcionalidad en la decoración de interiores.

Características técnicas del aluminio

Calidad del material

Material	AL 6563
Según normativa UNE 38350:2001	EN AW-6060 (EN AW-AMgSi)

Propiedades Mecánicas

Límite elástico (%)	214 MPA
Dureza	HB10 64
Alargamiento	8'29 %
Resistencia a la Tracción (MPa)	232


COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestro EUROPELDAÑO 215A puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil.
2. Visualizar donde **pegar** el perfil; marcar, agujererar y limpiar el polvo o la suciedad.
3. Retirar cualquier resto de suciedad.
4. Asegurarnos que no quedan restos de suciedad en el perfil.



NOTA: modelo autoadhesivo (ref. 215A-PM/250/AD) para unacolocación sintornillos, estenovieneperforadoyse entregacolaadhesivopreparadodel perfil, se recomienda limpiar la superficie antes de colocarlo para asegurar una colocación duradera.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL**CONDICIONES DE GARANTÍA:**

- EUROSHRINK S.A. garantiza que el EUROPELDAÑO 215A cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROPELDAÑO 215A. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.