

Datenblatt

Anschlussleitung mit Konturen- oder Schutzkontaktstecker, als Ring gewickelt.

Art. Nr.	Leitung	Meter	Farbe	Gewicht/Kg
21043	H05BQ-F 2x1,0mm ²	3	orange	0,22
21044	H05BQ-F 2x1,0mm ²	5	orange	0,32
21045	H05BQ-F 2x1,5mm ²	3	orange	0,25
21046	H05BQ-F 2x1,5mm ²	5	orange	0,42
21047	H05BQ-F 3G1,0mm ²	3	orange	0,29
21048	H05BQ-F 3G1,0mm ²	5	orange	0,48
21049	H05BQ-F 3G1,5mm ²	3	orange	0,34
21050	H05BQ-F 3G1,5mm ²	5	orange	0,56



Abb. Ähnlich

Technische Daten: 230V /16A max. 3500 Watt

Schutzart: IP 44 – geeignet für den Aussenbereich

Seite 1: Stecker: Konturen- oder Schutzkontaktstecker nach Norm: VDE 0620-1

Seite 2: ca. 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Leitung Entspricht den Richtlinien nach: DIN EN 50525-2

Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Warnhinweis: Die Montage einer Anschlussleitung darf nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.