



# Datenblatt

## Anschlussleitung

mit Schutzkontaktwinkelstecker, als Ring gewickelt.

Art. Nr.	Leitung	Meter	Farbe	Gewicht/Kg
A109482	H05 VV-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	1,5	schwarz	0,18
08002	H05 VV-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	3	weiß	0,25
08003	H05 VV-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	3	schwarz	0,25
08020	H05 VV-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	5	weiß	0,45
08021	H05 VV-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	5	schwarz	0,45
08022	H05 VV-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	10	weiß	0,8
08023	H05 VV-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	10	schwarz	0,8



Abb. Ähnlich

**Technische Daten:** 230V /16A max. 3500 Watt

Schutzart: IP 20 – geeignet für den Innenbereich

Seite 1: Stecker: Schutzkontaktwinkelstecker CEE 7/7



nach Norm: VDE 0620-1

Seite 2: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen

Leitung Entspricht den Richtlinien nach: DIN EN 50525-2-11

Warnhinweis: Die Montage einer Anschlussleitung darf nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

