Fiche technique



weber RS 8-50

Bande de rive

Champ d'application

- Pour éviter les ponts acoustiques
- Lors de l'utilisation de masses de nivellement et de chapes
- Intérieur

Caractéristiques du produit

- Pied autocollant
- Effet ressort intégré

Avantages du produit
- Pied autocollant
- Effet ressort intégré

Couleur
- Blanc

Mise en œuvre

Couper **weber RS 8-50** à la longueur souhaitée et l'installer ensuite. Ne pas utiliser d'outils à arêtes vives.

Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Données techniques	
Epaisseur	8 mm
Hauteur	50 mm
Couleur	blanc

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH