

LED FEUCHTRAUMLEUCHE / LICHTLEISTE SLIM-PRO 60CM 1800LM, WEISS

FEUCHTRAUM LICHTLEISTE SLIM-PRO

Art. Nr.
3109311810

EAN
4006341734464

Typ
ESWP-118P

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - sehr schlanke Feuchtraumlichtleiste in Röhren-Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessungen (LxBxH): 600 mm x 43 mm x 33 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 1.800 lm in neutralweißem Licht (4.000 K) für eine optimale Ausleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, inkl. Befestigungsclips
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP65: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Keller- und Arbeitsleuchten
Artikelnummer	3109311810
EAN-Nummer	4006341734464

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Deckenmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP65
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	4.000 K
Art der Verdrahtung	Abschluss
Ader-Zahl	2
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	18 W
Lichtstrom	1.800 lm
Ausstrahlungswinkel	125 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	600 mm
Breite netto mm	43 mm
Höhe / Tiefe netto mm	33 mm
Gewicht netto gr	200 g
Beschreibung	Die sehr schlanke Feuchtraumlichtleiste in Röhren-Bauform ist ideal für den Innen- oder Außenbereich. Mit einer starken Leuchtkraft von 1.800 lm in neutralweißem Licht (4.000 K) sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung. Das Gehäuse besteht aus bruchfestem Kunststoff und wird inklusive Befestigungsclips geliefert. Dank der sparsamen und nachhaltigen LED-Technologie bietet die Leuchte eine Lebensdauer von ca. 30.000 h Betriebsstunden. Mit der Schutzart IP65 ist sie sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	851 cm ³
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Energieeffizienzklasse	E