

Tronic TR2100 TR

Termo eléctrico reversible

La gama Tronic TR2100 TR tiene una gran capacidad de aislamiento y posee resistencia eléctrica envainada incrementando la vida útil en condiciones de aguas duras. Su instalación es rápida y su mantenimiento sencillo. Con capacidades desde los 35 a los 150 litros.



Principales características

- ▶ Disponible en 35, 50, 80, 100, 120 y 150L.
- ▶ Instalación reversible (horizontal o vertical)¹⁾.
- ▶ Resistencia envainada, larga vida útil, para aguas duras.
- ▶ Control de temperatura con mando giratorio.
- ▶ Depósito de acero vitrificado.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- ▶ Accesorios de montaje incluidos.
- ▶ Diseño moderno.

1) Excepto el modelo de 35L.

Datos técnicos	Unidades	TR2102 TR 35 B	TR2102 TR 50 RB	TR2102 TR 80 RB	TR2102 TR 100 RB	TR2102 TR 120 RB	TR2102 TR 150 RB
Capacidad real	l	34	50	76	95	112	142
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	-	65	105,8	136,1	153,5	244,8
Ánodo	-	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)	Magnesio (2x)
Clase de eficiencia energética	-	C	C	C	C	C	C
Perfil de consumo	-	S	M	M	L	L	XL
Dimensiones (A x L x P)	mm	491 x 440 x 455	618 x 440 x 455	818 x 440 x 455	963 x 440 x 455	1113 x 440 x 455	1338 x 440 x 455
Tipo de resistencia	-	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada
Potencia	W	1200	1600	1600	1600	1600	2400
Tensión de conexión / Frecuencia	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Corriente eléctrica	A	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Tiempo de calentamiento (ΔT-50 °C)	-	1:40	1:48	2:45	3:26	4:10	3:26
Rango de temperatura	°C	hasta 70	hasta 65	hasta 70	hasta 65	hasta 70	hasta 70
Consumo de energía	kWh/24h	0,74	0,94	1,35	1,5	1,95	2,2
Grado de protección (EN 60529)	-	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Tomas de agua	Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión máx. autorizada	Mpa(bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Peso del acumulador vacío	kg	12	17,9	21,9	25,2	29,05	34,3
Peso del acumulador lleno	kg	46	67,9	97,9	120,2	141,05	176,3
Referencia	-	7 724 001 070	7 724 001 071	7 724 001 072	7 724 001 073	7 724 001 074	7 724 001 075
Código EAN	-	4 069 143 143 216	4 069 143 143 223	4 069 143 143 230	4 069 143 143 247	4 069 143 143 261	4 069 143 143 278
	€						

Garantía comercial en el depósito ante problemas de perforación. Incluye material, no mano de obra y desplazamiento. La aplicación de garantía comercial requiere el cumplimiento de los requisitos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Para más información sobre garantía comercial y registro consulte nuestra página web www.bosch-homecomfort.es.

www.bosch-homecomfort.es

(07.2025)



Innovación para tu vida

Home Comfort Group