

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Ceiling Fan Compact 480 49W White

Ceiling Fan Compact | LED Ceiling Fan Compact that combines light and ventilation



Áreas de aplicación

- Interior
- Salones, comedores, habitaciones, etc.

Beneficios del producto

- Airflow suitable for 13-20 m²
- Set color temperature according to daytime and usage (dining, relaxing, social events...)
- Set light output from 0-100% for personal comfort
- Pleasant use during sleeping phase (low noise on low level speed)
- Aesthetic appearance of a ceiling luminaire
- Summer / winter mode

Características del producto

- Airflow: max 1900 m³/h
- Speed levels: 1 - 6 steps
- Timer: 2 h / 4 h
- Control unit: remote control
- Motor type: DC
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K
- Lumen source: 3000 lm
- Regulable
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	49,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	230,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	36
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	22
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	36
Factor de potencia	≥ 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos


Flujo luminoso	1100 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	3000 lm
Eficacia luminosa	40 lm/W
Temperatura de color	2700...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco frío
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1.0
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	120 °

LIMPIEZA DE AIRE Y UV

Adecuado para espacio de habitación	20 m²
-------------------------------------	-------

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	480,00 mm
Alto	215,00 mm
Peso del producto	2700,00 g



CEILING FAN ENCAPSULATE 470
48W WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polipropileno (PP)
Material cobertura	Polypropylene (PP)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	None
---	------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Available from June 2025
---	--------------------------

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- Cuerda de seguridad

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854497971	Caja unitaria 1	263 mm x 533 mm x 536 mm	3506.00 g	75.14 dm ³
4099854497988	Embalaje de envío 1	552 mm x 280 mm x 560 mm	4629.00 g	86.55 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.