

# Betonschleifer

## PC5010C

1.400 W • 125 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>

### Für staubfreies Schleifen von Beton

Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton. Besonders leicht und kompakt. Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min<sup>-1</sup>. Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahe Arbeiten.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	4000 - 9000 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	M14 x 2
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	350 x 231 x 179 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	4,2 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Elektronischer Überlastschutz

**EAN 0088381865357**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**140B63-7**  
Stahlkoffer



**191W06-8**  
Absaughaube Schleifen



**224415-9**  
Spannflansch



**224554-5**  
Flanschmutter



**458690-7**  
Bügelgriff



**782426-5**  
Stirnlochschlüssel 35mm



## Optionales Zubehör

**140B63-7**  
Stahlkoffer



**191978-9**  
Kohlebürsten CB-318



**198719-4**  
Schmutzgitter-Set



**743332-9**  
Staubbürste A



**743333-7**  
Staubbürste B



**782426-5**  
Stirnlochschlüssel 35mm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

