

Winkelschleifer

9558HNRG

840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	840 W
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), (Schruppen)	1,5 m/s ²

EAN 0088381808828

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Mit Spindelarretierung
- Doppelt schutzisoliert



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123099-9
Schutzhaube 125mm



153489-2
Seitengriff 36



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschnutter



782423-1
Stirnlochschlüssel



B-46268
Schruppscheibe



Optionales Zubehör

153489-2
Seitengriff 36



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

