

Winkelschleifer

GA9020RF

2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Hochleistungsfähiges Gerät zum Trennen und Schleifen

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz. Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2200 W
Max. Ausgangsleistung	3300 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,0 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), (Schruppen)	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Von außen leicht zugängliche Bürsten
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

EAN 0088381607452

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

152539-0
Seitengriff



192227-7
Superflansch



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5
Flanschmutter



Optionales Zubehör

122847-3
Schutzhaube 230 mm



122913-6
Schutzhaube 230 mm



152539-0
Seitengriff



162264-5
Seitengriff Antivibration



192227-7
Superflansch



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



198440-5
Absaughaube 230 mm



224554-5
Flanschmutter



824958-7
Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

