

Akku- Blindnietsetzgerät

DRV150

18V • 10.000 N

Zur schnellen und einfachen Verarbeitung von Blindnieten für bis zu 2.800 Nietvorgänge je Akku-Ladung

Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich. Der Gerätehub beträgt 25 mm. Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 78 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s ² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 - 2,2 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 313 x 80 x 287 mm |
| Max. Setzkraft | 10 kN |
| Hubhöhe | 25 mm |
| Durchmesser Blindnieten | 2,4 - 4,8 mm |

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

199731-7

Spannbacken-Set



422571-1

Schutzabdeckung Transparent



422572-9

Schutzabdeckung transparent



821755-2

Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

