

# Handkreissäge

## 5103R

2.100 W • 100 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>

### Effiziente, sehr leistungsfähige Handkreissäge

Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	2100 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	100 mm
Max. Schnittleistung 45°	73 mm
Sägeblatt	270 mm
Bohrung	30 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	9,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	442 x 315 x 322 mm
Max. Ausgangsleistung	3300 W
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Motorbremse	✓
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381018289**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Das mechanische Kupplungssystem Super Joint System (SJS) hilft, Motor- und Getriebebeschäden zu minimieren
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Kompatibel mit Führungsschiene für präzisere Schnitte



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**165084-6**  
Parallelanschlag



**783204-6**  
6-kant-Stiftschlüssel



**B-12859**  
HM-Sägeb. 270x30x18Z



## Optionales Zubehör

**165084-6**  
Parallelanschlag



**192507-1**  
Adapter f. Führungsschiene



**194367-7**  
Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**  
Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**  
Schraubzwingen



**194416-0**  
Gleitbelag



**194417-8**  
Rutsicherung



**194418-6**  
Spanreisschutz



**194419-4**  
Spanreisschutz



**194925-9**  
Führungsschiene 1.900 mm



**194991-6**  
Kohlebürsten CB-203



**198885-7**  
Führungsschienenverbinder



**199140-0**  
Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**  
Klemmzwingen



**783204-6**  
6-kant-Stiftschlüssel



**B-12859**  
HM-Sägeb. 270x30x18Z



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

