

Geradschleifer

GD0603

240 W • 28.000 min⁻¹ • 6 mm

Ein kompakter Hochgeschwindigkeits-Geradschleifer

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens. Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min⁻¹.



Technische Details

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	0,97 kg
Produktabmessung (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Doppelt schutzisoliert

EAN 0088381801089

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

763620-8

Spannzange 6mm



781003-0 (2x)

Einmaulschlüssel SW 10



Optionales Zubehör

194968-1

Kohlebürsten CB-64



199105-2

Schleifstift-Set



763620-8

Spannzange 6mm



763627-4

Spannzange 3mm



781003-0 (2x)

Einmaulschlüssel SW 10



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

