

Winkelschleifer

GA5091

1.900 W • 125 mm • 2.800-11.500 min

Kraftvoller Winkelschleifer mit Motorbremse und Schiebeschalter

Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters. Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1900 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe Aufnahme	31 mm M14
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	2,8 - 4,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	3,0 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,7 m/s ²

EAN 0088381768443

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Super Joint System II für optimale Vibrationsdämpfung
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen



Weitere Informationen

■ Optionales Zubehör

1910M3-7

Kohlebürsten CB-264

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

