

Kombihammer

HR3210FCT

850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J

Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und Schnellwechselfutter für intensive Nutzung

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 850 W, Drehzahl kann zwischen 315 und 630 min⁻¹ eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 4,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 32 mm in Beton.



Technische Details

| | |
|--|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Leerlaufdrehzahl | 315 - 630 min ⁻¹ |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 1650 - 3300 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Holz | 32 mm |
| Bohrleistung in Beton | 32 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Idealer Bohrbereich (Beton) | 10 - 20 mm |
| Einzelschlagstärke | 4,9 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 90 mm |
| Passend für SDS-PLUS | ✓ |
| Länge des Netzkabels | 5,0 m |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 102 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 94 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibrationswerte, Meißeln | 6,9 m/s ² |
| Gewicht ohne Kabel | 5,0 kg |

EAN 0088381088756

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Mit LED-Licht
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135197-7
Seitengriff kpl.



194568-7
Schnellwechselfutter 13mm



194578-4
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



Optionales Zubehör

135197-7
Seitengriff kpl.



194568-7
Schnellwechselfutter 13mm



194578-4
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



195004-6
Kohlebürsten CB-350



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

