

Winkelschleifer

GA9040R

2.600 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Hochleistungsfähiges Gerät mit drehbarem Rückseitengriff und Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung. Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit AVT-Antivibrationsseitengriff.



Technische Details

| | |
|---|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 68 mm |
| Aufnahme | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Scheiben-Durchmesser | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 101 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 93 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht ohne Kabel | 6,9 - 9,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 503 x 250 x 140 mm |
| Max. Ausgangsleistung | 4900 W |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Vibrationswerte, Oberflächenschleifen | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), | 1,5 m/s ² |

EAN 0088381605823

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Mit Anti-Vibrations seitengriff
- Von außen leicht zugängliche Bürsten
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar
- Mit Superflansch



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122847-3

Schutzhaube 230 mm



122913-6

Schutzhaube 230 mm



162264-5

Seitengriff Antivibration



194992-4

Kohlebürsten CB-204



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



198440-5

Absaughaube 230 mm



224554-5

Flanschmutter



824958-7

Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

