

# Kombihammer

## HR3012FC

1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm •  
3,9 J

**Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und Schnellwechselfutter für intensive Nutzung**

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Die Motorleistung erreicht 1.050 Watt. Die Drehzahl kann zwischen 0 und 840 min<sup>-1</sup> eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die maximale Bohrleistung liegt bei 32 mm in Beton. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen. Inklusive Schnellwechselfutter.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

### Technische Details

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min <sup>-1</sup>
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	30 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Vibrationswerte, Meißeln	8,2 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	386 x 98 x 242 mm
Max. Ausgangsleistung	920 W

### Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**126882-3**

Seitengriff kpl.



**191F46-4**

Schnellwechselfutter 13mm



**191F47-2**

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



**191G00-4**

Staubabsaugung DX11



**195179-1**

Staubschutzset



**197244-2**

Kohlebürsten CB-351



**331886-4**

Tiefenanschlag



**421342-3**

Staubschutzkappe



**421664-1**

Staubschutzkappe



**821552-6**

MAKPAC Gr. 4



**835B25-5**

Tiefziehteil für MAKPAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

