

# Akku-Exzenterschleifer

## BO002CG

XGT • Connector • 150 mm Ø •  
6.000 -10.000 min<sup>-1</sup> • 5,0 mm Hub •  
1,6 m Kabel

Sehr handlicher und leichter Exzenterschleifer. Betrieb wahlweise mit 40V max. Akku oder PDC-Connector-Akku

Sehr handlich und leicht durch separat über Adapterkabel angeschlossenen Akku. Sehr gute Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung, die über AWS angesteuert werden kann. Die regelbare Dreh-/Exzenterbewegung ermöglicht perfekte Ergebnisse bei jedem Material.



### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Leerlauf-Oszillation	6000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	5 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte	2,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	0,98 kg
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	247 x 148 x 96 mm

### Spezifikationen

- Besonders handlich und leicht durch separierte Stromversorgung über Adapter. Der Akku kann bspw. am Gürtel getragen werden
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und ermöglicht gleichmäßiges Schleifen
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor



# Weitere Informationen

## ■ Optionales Zubehör

194679-8

Armschlaufe



---

## ■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

