

TERMOS

ADMIRAL®

ATWFLAT50 · ATWFLAT80 · ATWFLAT100

CARACTERÍSTICAS

Termo doble tanque
Panel electrónico
Instalación vertical/horizontal
Función Smart
Doble ánodo de magnesio
Resistencia 316L esmaltada
Tanque esmaltado
Termómetro exterior
Termostato digital
Desconexión automática de seguridad
Eficiencia energética: B



ESPECIFICACIONES

Modelo EAN	Termos Doble Tanque		
	ATWFLAT50	ATWFLAT80	ATWFLAT100
	8436607757368	8436607757375	8436607757382
Características			
Panel de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad (L)	40	64	80
Termómetro exterior	Sí	Sí	Sí
Termostato regulable exterior	Sí	Sí	Sí
Resistencia	316L esmaltada	316L esmaltada	316L esmaltada
Tanque Esmaltado	Sí	Sí	Sí
Ánodo magnesio anticorrosión	20*200 2 unds	20*200 2 unds	20*200 2 unds
Rango de Tª (°C)	30-75°C	30-75°C	30-75°C
Presión máxima de trabajo (bar)	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240 V /50-60 Hz	220-240 V /50-60 Hz	220-240 V /50-60 Hz
Potencia eléctrica (W)	2000	2000	2000
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1829,3	1829,3	1896,1
Eficiencia Energética	B	B	B
Perfil	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	24 mm	24 mm	24 mm
Recomendado nº de personas	2-3	2-4	3-5
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí
Dimensiones			
Alto x Ancho x Fondo embalaje (mm)	550*320*961	635*360*1027	635*360*1212
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	462*274*896	542*314*964	542*314*1149
Peso Bruto (Kg)	24,5	32,5	39
Peso Neto (Kg)	22,5	29,5	35,5
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distancia entre agujeros para instalación	220 mm	220 mm	220 mm