

## Akku-Spezialset LXT DLX6046

LXT • 18 V • Werkzeugset

Lieferung mit Transporttasche, drei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.

Dieses Set besteht aus dem Akku-Winkelschleifer DGA452, dem DHP458 Akku-Schlagbohrschrauber, der Akku-Reciprosäge DJR186, der Akku-Handkreissäge DSS610, dem Akku-Schlagschrauber DTD152 und der DML802 Akku-Lampe.



### Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Winkelschleifer LXT  
DGA452**



**Akku-Schlagbohrschrauber  
LXT  
DHP458**



**Akku-Reciprosäge LXT  
DJR186**



**Akku-Schlagschrauber LXT  
DTD152**

# Akku-Winkelschleifer LXT

## DGA452

18 V • 115 mm • 11.000 U/min

### Kraftvoller Winkelschleifer

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit 18 V LXT Akkuantrieb. Standard-Winkelschleifscheiben erhältlich. Schlankes Gehäusedesign für zusätzlichen Komfort. Anti-Neustart-Funktion.



**LXT**

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Spindelgewinde	M14
Scheibendurchmesser	115 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	10,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	317 x 129 x 126 mm
Gewicht mit Akku	2,0 - 2,3 kg

### Spezifikationen

- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand.
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung des Motors
- Von außen zugängliche Kohlebürsten für einfache Wartung
- Tiefentladeschutz. Automatisches Abschalten bei zu niedrigem Akkustand

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku- Schlagbohrschrauber LXT

## DHP458

18 V • 91 Nm • 0 - 2.000 U/min

**Robuster Akku-Schlagbohrschrauber für anspruchsvolles Schrauben und Bohren**

Ein kraftvoller Schlagbohrschrauber zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion. Zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 91/58 Nm. Eine ideale Wahl für Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment erfordern. Integriertes LED-Licht.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 2000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart / weich	91 / 58 Nm
Max. Drehmoment	110 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schlagzahl	0 - 6000 / 30000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Max. Bohrleistung in Holz (Selbsteinziehender Bohrer)	76 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern	40 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	152 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "

### Spezifikationen

- Akkustand-Anzeige
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Reciprosäge LXT

## DJR186

18 V • 0 - 2.800 Hub/min • 32 mm

### Effiziente Basis-Reciprosäge

Eine effiziente Reciprosäge zum funkenarmen schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten. Hublänge 32 mm und Hubfrequenz von 0 - 2.800 Hub/min. Stufenlose Drehzahlsteuerung über den Schalter und mit Schnellwechselklinge.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Leerlaufhubzahl	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht mit Akku	3,5 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Vibrationswerte, Bretter schneiden	13,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Hozbalken schneiden	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Hozbalken schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Schlankes Design mit gummiertem Handgriff
- Werkzeugloser Klingenwechsel und Gleitschuheinstellung
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Schlagschrauber LXT

## DTD152

18 V • 1/4" • 165 Nm • 0 - 2.900 U/  
min

### Schnell drehender, kompakter Schlagschrauber

Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Sechskant Werkzeugaufnahme. Ein kleines und leichtes Werkzeug, das einfach zu bedienen ist, aber dennoch ein maximales Anzugsmoment von 165 Nm bietet und für den schnellen Betrieb geeignet ist. Eine integrierte LED-Leuchte sorgt für zusätzliche Beleuchtung.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Max. Anziehdrehmoment	165 Nm
Schlagzahl	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Aufnahmeschaft	1/4 "
Schalleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	10,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Anziehen unter Maximalbelastung	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Tiefentladeschutz. Automatisches Abschalten bei zu niedrigem Akkustand

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weiteres Zubehör

## Mitgeliefertes Zubehör

831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (3x)

Akku BL1830B, Li-Ionen, 18 V, 3,0 Ah



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



## Passendes Zubehör

191971-3

Kohlebürsten



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der



195021-6

Kohlebürsten



D-75415

Erdbohrer



196845-3

Absaughaube Winkelschleifer



D-75421

Erdbohrer



D-75437

Erdbohrer



D-75443

Erdbohrer

