CANDY

Candy Timeless CEH6DXECTT/1 Schwarz Integriert 59 cm Keramik 4 Zone(n)





Marke : Candy **Produktfamilie:** Timeless **Artikel-Code:** 33803263

Produktname : CEH6DXECTT/1

- Energieverwaltung
- Zentrale Benutzeroberfläche
CEH6DXECTT/1

Candy Timeless CEH6DXECTT/1 Schwarz Integriert 59 cm Keramik 4 Zone(n):

TIMELESS
Eine vollkommen neue Serie mit einem völlig neuen Design, neuen flexiblen Zonen, neuen Benutzeroberflächen, bei denen spezielle Zonen durch unterschiedliche Farben hervorgehoben werden. Und nicht zuletzt verfügen sie über ein Energiemanagement, eine Funktion, mit der Sie die Leistung des Kochfelds automatisch begrenzen und eine Überlastung vermeiden können.
Candy Timeless CEH6DXECTT/1. Produktfarbe: Schwarz, Geräteplatzierung: Integriert, Größe der Kochfeldbreite: 59 cm. Steuerung: Berührung, Steuerungsposition: Front / Top front, Timer-Typ: Digital. Anschlusswert (elektrisch): 7186 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz. Breite: 590 mm, Tiefe: 520 mm, Höhe: 52 mm. Verpackungsbreite: 590 mm, Verpackungstiefe: 635 mm, Verpackungshöhe: 115 mm

Design	
Anzahl der Gasbrenner *	0 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten *	4 Zone(n)
Kochzone 1 Form	Rund
Stromquelle Kochzone 1	Elektro
Leistung Kochzone 1	1000 W
Boost für Kochzone 1	2000 W
Kochzone 2 Form	Rund
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle	Elektro
Leistung Kochzone 2	1200 W
Kochzone 3 Form	Rund
Stromquelle Kochzone 2	Elektro
Leistung Kochzone 3	1100 W
Boost für Kochzone 3	2000 W
Kochzone 4 Form	Rund
Stromquelle Kochzone 3	Elektro
Leistung Kochzone 4	1200 W
Erweiterbare Kochzone	✔
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche	4
Produktfarbe *	Schwarz
Geräteplatzierung *	Integriert
Größe der Kochfeldbreite *	59 cm
Kochfeldtyp *	Keramik
Art der Oberfläche *	Glaskeramik

Design	
Anzahl Herdplatten/Kochzonen *	4 Zone(n)
Kochfeldabdeckung	✘
Leistungen	
Auftriebs-Funktion	✔
Ergonomie	
Steuerung *	Berührung
Steuerungsposition *	Front / Top front
Timer	✔
Timer-Typ	Digital
Dunstabzugshaube	
Integrierte Haube *	✘
Energie	
Anschlusswert (elektrisch) *	7186 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen	
Breite	590 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	52 mm
Gewicht	8,5 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	590 mm
Verpackungstiefe	635 mm
Verpackungshöhe	115 mm
Paketgewicht	9,7 kg
Logistikdaten	
Ursprungsland	Italien

8059019067759

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date