

## Profesionalna tridelna večnamenska lestev Tip 44 - RATIO



### Tehnične podrobnosti

Material: Aluminij  
 Stojina: 62x25 mm (06-07)  
 68x25 mm (08-10)  
 Spoj stojina-klin: Orbitalno kovičeno  
 Okovje: Drsno, kovičeno  
 Globina klina: 25 mm  
 Širina lestve: 340-480 mm  
 Razdalja med klini: 280 mm  
 Višina do prvega klina: 183 mm  
 Tip klinov: Reбриčeni, protizdrsn




domestic /private



professional



warranty




Močna jeklena vodila, ki so korozijsko odporna.



Tračno varovalo za večjo varnost saj preprečuje razmikanje lestve.



Spoj klina in stojine dosežen s tehnologijo širjenja in orbitalnega kovičenja, kar zagotavlja trdnost in togost lestve.



Široki (25 mm), rebričeni klini za varno vzpenjanje.



Enostavno nastavljanje višine s kavljem ter pridržalom za zaklep.

Tip Type	Step	Height	Width	Weight	Weight	Weight	Weight	Weight	Weight	Weight	Weight	Weight
44-06	3x6	1,73	3,69	3,58	2,63	4,63	2,69	1,50	3,50	0,74	9,7	
44-07	3x7	2,01	4,25	4,12	3,17	5,17	2,96	1,76	3,76	0,80	11,0	
44-08	3x8	2,29	5,09	4,94	3,99	5,99	3,49	2,29	4,29	0,90	12,8	
44-09	3x9	2,56	5,92	5,75	4,79	6,79	4,03	2,83	4,83	1,00	16,0	
44-10	3x10	2,84	6,21	6,02	5,06	7,06	4,30	3,10	5,10	1,00	17,0	

max. 150 kg



EN 131  
 Europäische Norm  
 European Standard  
 Norme Européenne