



IRIS

TERMO ELÉCTRICO CON TERMOREGULADOR

para agua caliente sanitaria



REGULADOR EXTERNO

Termoregulador exterior de la temperatura localizado en la parte inferior del producto



INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO

Piloto luminoso frontal indicador de activación de la resistencia eléctrica



INDICADOR DE TEMPERATURA

Indicador gráfico exterior de temperatura del agua contenida a color



ESMALTADO BLUE DIAMOND

Tanque de acero vitrificado con espesor de hasta 0,5mm y soldadura estanca



Rointe

Tus Expertos en Calefacción Eléctrica

Modelo	IWN050DHW	IWN080DHW	IWN100DHW
Capacidad	50L	80L	100L
Clasificación energética			
Potencia nominal	1.500W	1.500W	1.500W
Tensión	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Amperaje	6,8A	6,8A	6,8A
Tamaño	Ø 380 x 737 mm	Ø 450 x 787 mm	Ø 450 x 940 mm
Diámetro del calderín interno	340mm	410mm	410mm
Tiempo de calentamiento 1500W / 25-75°C	110 min	176 min	220 min
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Formato	Circular	Circular	Circular
Selector de temperatura	Mecánico circular	Mecánico circular	Mecánico circular
Elemento calefactor	Resistencia eléctrica envainada	Resistencia eléctrica envainada	Resistencia eléctrica envainada
Material del calderín	Acero	Acero	Acero
Aislamiento	1,6mm + 1,8mm	1,6mm + 1,8mm	1,8mm + 1,8mm
Protección interna	Esmaltado Blue Diamond	Esmaltado Blue Diamond	Esmaltado Blue Diamond
Espesor capa de esmalte	0,32mm - 0,5mm	0,32mm - 0,5mm	0,32mm - 0,5mm
Tipo de soldadura	Exterior: Arco de Argón / Interior: Soldadura CO ₂	Exterior: Arco de Argón / Interior: Soldadura CO ₂	Exterior: Arco de Argón / Interior: Soldadura CO ₂
Tipo de aislamiento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Capa de aislamiento	Sin gases CFC	Sin gases CFC	Sin gases CFC
Espesor de aislamiento	20mm	20mm	20mm
Ánodo de protección	Mg - Magnesio	Mg - Magnesio	Mg - Magnesio
Tamaño del ánodo protector	Ø 20 x 120mm	Ø 20 x 120mm	Ø 20 x 120mm
Material exterior	Acero	Acero	Acero
Termostato	Termostato ROD	Termostato ROD	Termostato ROD
Grado de protección	IPX4	IPX4	IPX4
Presión de servicio	0.7MPa (85g)	0.7MPa (85g)	0.7MPa (85g)
Toma de alimentación	Cable con cavija Schuko	Cable con cavija Schuko	Cable con cavija Schuko
Longitud cable alimentación	1,5m	1,5m	1,5m
EAN	8435556163343	8435556163350	8435556163367

SABÍAS QUE...

Los termos eléctricos Rointe disponen de tecnologías exclusivas como **Blue Diamond Enamel**, que evita la corrosión interna de la superficie del tanque en contacto con el agua.

